TECHNICSOLS®

PROTECTION BOIS

Emulsion spécifique pour la protection des bois



APPLICATIONS

Emulsion aqueuse à base de copolymères acryliques et de polyuréthane pour la protection des parquets et tous revêtements en bois, ciments, béton, résine. Forme un film lavable permettant d'éliminer toutes les taches et salissures.
Produit doté d'une formule originale, exempte d'essence, de solvant inflammable et de cires molles. Il fait briller sans frotter et est antidérapant.
Très résistant à l'abrasion, à l'eau et à la lumière.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface à traiter :
Sur les sols précédemment traités avec des encaustiques, ou des émulsions acryliques, procéder à un décapage avec des disques abrasifs (type Scotch Mesh).
Si les couches de cires restantes sont encore importantes, procéder à un décapage avec DSM Décapant Sans Rinçage et un disque noir en prenant la précaution de ne pas trop inonder le sol.
Procéder à un balayage humide. Laisser sécher.
Sur les sols vernis (parquets vitrifiés), il faut impérativement poncer le sol avec une ponceuse à bois.
Procéder à un balayage humide. Laisser sécher.

Application :
Trois couches sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats.
Faire un balayage humide.
1ère couche destinée à servir de bouche pores :
Diluer à 50 % dans l'eau. Appliquer la solution à l'aide d'un applicateur et laisser sécher 2 heures.
2ème et 3ème couches : utiliser le produit à l'état pur. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche.
L'ouverture à la circulation pourra se faire au bout d'une heure.
REMARQUE :
Sur les vieux parquets ou dans des lieux très fréquentés, il y a lieu d'appliquer une quatrième couche.
ENTRETIEN :
S'entretient à l'aide des détergents **NET FRUITE ou NET ORANGE.**

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide opaque
Densité à 20° C : 1,030 ± 0,01
pH à 20° C : 8,8 ± 0,5
Temps de séchage: 1 h (entre chaque couche)
Composition : copolymères acryliques, polyuréthane.

Couleur : blanc

Pouvoir couvrant : 1L/30 m^2 environ

PRECAUTIONS

Craint le gel.
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres

Code article :
322080/5

LOGISTIQUE			
Conditionnement niveau 1 :	Bidon 5L	Niveau 2 par palette :	36
Conditionnement niveau 2 :	Carton de 4 Bidons	Niveau 2 / couche :	9
Conditionnement niveau 3 :	-	Couches par palette :	4

MAJ Octobre 2013

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com
Réservé à usage professionnel
Fabriqué en France

Hygiène & Nature
Produits d'Entretien Professionnels

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
SAS au capital de 1 718 160 • 017 150 103 RCS Dijon • N°TVA intracommunautaire FR 66 017 150 103

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification